

## 15 HP

<b>Modello (colore)</b>	(a) E15RG4 Grafite (b) E15RGL4 Grafite (c) E15TEG4 Grafite
<b>Tipo di motore</b>	Bicilindrico
<b>Alesaggio x Corsa - mm</b>	61 x 60
<b>Cilindrata - cc</b>	351
<b>Rapporto di trasmissione</b>	2,15:1
<b>Regime ottimale</b>	5000-6000 giri/min
<b>Peso - kg</b>	(a) 52 (b) 53 (c) 55
<b>Avviamento</b>	(a)(b) Manuale (c) Elettrico
<b>Comandi</b>	Meccanici
<b>Induzione carburante</b>	A carburatore
<b>Uscita Uscita alternatore</b>	Solo su modelli elettrici: 12 V, 145 W, 12A (In opzione su modelli con avviamento elettrico)
<b>Guida</b>	(a)(b)(c) Barra
<b>Trim</b>	Inclinazione manuale o servoassistita
<b>Lunghezza albero - plg.</b>	(a)(c) 15 (b) 20
<b>Capacità serbatoio dell'olio - ml</b>	950
<b>Olio raccomandato</b>	Olio Evinrude/ Johnson 5W40 Ultra per motori a 4 tempi
<b>Carburante raccomandato</b>	87 ottani
<b>Garanzia limitata</b>	3 anni, costante
<b>Conformità delle emissioni</b>	EPA 2013 / 3 STELLE CARB
<b>Carburante raccomandato</b>	87 ottani
<b>Garanzia limitata</b>	3 anni, costante
<b>Conformità delle emissioni</b>	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea

